

Aire Acondicionado *Split Cassette* 4 Vías

KHÖNE®

Especificaciones

	UNIDADES	GKH12K3BI T02 GUHN12NK3AO	GKH18K3BI T02 GUHN18NK3AO	GKH24K3BI T01 GUHN24NK3AO	GKH36K3BI T01 GUHN36NK3AO	GKH48K3BI T01 GUHN48NK3AO	
Capacidad de enfriamiento	W	3500	5000	6800	10000	14000	
	BTU/H	11900	17000	23200	34100	48000	
Capacidad de calor	W	3600	5400	7500	11000	15500	
	BTU/H	12300	18400	25600	37500	52900	
Potencia eléctrica en enfriamiento	W	1170	2000	2620	3600	5800	
Potencia eléctrica en calor	W	1100	1900	2500	3100	6200	
Consumo eléctrico (A)	A	5.6	8.8	11.2	6.58x3	8x3	
Electricidad	V/F/Hz	220/1/50			380/3/50		
Unidad Interior	Flujo nominal de aire	m ³ /h	550	550	1180	1660	
	Potencia motor ventilador	W	70	70	110	155	
	Presión estática externa disponible	Pa	0	0	0	0	
	Dimensiones (WxHxD)	mm	600x230x600	600x230x600	840x240x840	840x320x840	840x320x840
	Dimensiones Panel (WxHxD)	mm	650x50x650	950x60x950	950x60x950	950x60x950	950x60x950
	Nivel de ruido	dB(A)	47	47	47	53	53
	Peso Bruto	kg	20	20	27	32	32
Unidad Exterior	Electricidad	V/F/Hz	220/1/50			380/3/50	
	Compresor	Tipo	Scroll				
		Cantidad	1				
	Dimensiones (WxHxD)	mm	820x540x320	820x540x320	1018x695x412	1018x840x412	1032x1250x412
Nivel de ruido	dB(A)	56	56	59	60	63	
Peso Bruto	kg	32	40	59	90	112	
Conexión de Tuberías	Refrigerante		R410a				
	Línea de Líquido	mm(pulg)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")
	Línea de gas	mm(pulg)	12.7(1/2")	12.7(1/2")	15.8(5/8")	19.05(3/4")	19.05(3/4")
	Tubería de drenaje	mm(pulg)	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20
	Distancia máxima entre unidades Interior/exterior	m	20	20	30	50	50
	Altura máxima entre unidades interior/exterior	m	15	15	15	30	30
	Longitud máx. sin carga adicional del refrigerante	m	5	5	5	5	5
Kit de conexiones tubería	m	4	4	4	4	4	